BRILLANT ir EURO DESIGN sistemų šeimos

Tvari kokybės sistema, atitinkanti visus reikalavimus. Naujai atrasti langai. Šiuolaikiniam gyvenimui.

BRILLANT DESIGN lauko durys



Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	166 mm
Montavimo gylis:	70 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,6 W/m²K
Garso izoliacijos reikšmė Rw (ISO 10140-2):	priklauso nuo naudojamo užpildo
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 3 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B2 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 4A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 2 klasės

BRILLANT DESIGN langų, balkonų ir terasų durys



Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	nuo 108 mm iki 177 mm
Montavimo gylis:	70 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,3 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 45 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 3 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B5 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės
Valdymo jėga (EN 13115):	1 klasė

EURO DESIGN langų, balkonų ir terasų durys



Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	nuo 108 mm iki 128 mm
Montavimo gylis:	70 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,3 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 45 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B5 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės
Valdymo jėga (EN 13115):	1 klasė