GENEO RAU-FIPRO X sistemos šeima

GENEO RAU-FIPRO X: langų sistema didesniam dydžiui, daugiau saugumo ir komforto.

GENEO lauko durys

GENEO lauko durys



Techniniai duomenys

Priekio plotis. Rėmas / varčia:	169 mm
Montavimo gylis:	86 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 0,75 W/(m²K) GENEO PHZ iki 0,54 W/(m²K)
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	priklauso nuo naudojamo užpildo
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B2 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 4A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 3 klasės

GENEO langų, balkonų ir terasų durys

GENEO langų, balkonų ir terasų durys



Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	nuo 107 mm iki 179 mm
Montavimo gylis:	86 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 0,84 W/(m²K) GENEO PHZ iki 0,80 W/(m²K)
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 48 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 3 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B5 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės
Valdymo jėga (EN 13115):	2 klasė

GENEO pakeliamos-stumdomos durys

GENEO pakeliamos-stumdomos durys



Techniniai duomenys

Priekio pločiai. Rėmas / varčia:	175 mm
Montavimo gylis. Rėmas / varčia:	203 mm / 86 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,3 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 43 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B3 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės