Subtilus dizainas

Matmenys, kuriuos anksčiau galima buvo išgauti tik su aliuminiu, aiškios formos ir aukštos kokybės išvaizda užtikrina, kad galima bus sukurti sudėtingas architektūrines formas.

Aiškūs ir kampuoti kontūrai užtikrina aukščiausio lygio estetiką. Ypač siaura išorinė pusė ir centrinė dalis dar labiau padidina stiklinius paviršius ir atveria naujas architektūrines galimybes su maksimaliu natūralios šviesos kiekiu.

Tiesios formos kiekvienam reikalavimui

Su rėmo plokštuma sutapatinta varčia

Estetiška ir paprasta: įleidžiamos langų varčios grįžta į dizaino madas ir užtikrina, kad vaizdas bus vientisas.



Siauro dizaino varčios

Ypač plono dizaino varčia žavi filigranine išvaizda ir tuo, kad šviesos į vidų patenka dar daugiau.



Tobulas aliuminio įspūdis

ARTEVO leidžia gaminti tokių dydžių langus, kuriuos anksčiau galima buvo pagaminti tik iš aliuminio. Derinami su KALEIDO COVER dangteliais langai taip pat žavi aukštos kokybės aliuminio išvaizda.



Langų nuo grindų iki lubų elementai be viršulangių

Dar niekada dideli langai nebuvo tokie paklausūs kaip šiandien. ARTEVO iš naujo apibrėžia įmanomo dydžio ribas ir suteikia galimybę patirti naujovišką gyvenimo jaukumą, kai patalpos užlietos šviesa.

Taip ARTEVO tampa Jūsų patirtimi

ARTEVO – ne tik laikui nepavaldi elegancija, bet ir galimybė sudėlioti individualius spalvų ir paviršių akcentus.

Praktiškai neribojamos galimybės

KALEIDO COLOR programa siūlo milžinišką spalvų ir dizainų variantų pasirinkimą. Atsižvelgiant į pageidaujamą išvaizdą ir pageidaujamą paviršiaus struktūrą, naudojami skirtingi mūsų gamybos procesai.

KALEIDO COLOR programos apžvalga



KALEIDO COVER

Tobula aliuminio išvaizda: aliuminio dangteliai derina elegantišką išvaizdą su techniniais plastikinių langų privalumais.



KALEIDO WOODEC

Apgaulingai tikroviškas: Matiniai paviršiai su giliais įspaudais yra ne tik gražūs pažiūrėti, tačiau įtikina ir juos liečiant. Taigi, iš plastiko pagaminti langai beveik nesiskiria nuo medinių.



KALEIDO FOIL

Pasiteisinęs standartinis procesas su dvisluoksne PVC folija: bazinė folija suteikia norimą spalvą, o skaidrus viršutinis sluoksnis saugo nuo pažeidimų ir oro sąlygų poveikio.



KALEIDO PAINT

Neribotos galimybės: elegantiškas, vandens pagrindo lakas su lygia arba struktūrine apdaila, daugiau kaip 2 000 spalvų. Daugiau nei 30 metų dažymo patirtis užtikrina bekompromisę kokybę

Pasirinkimo įvairovė

Natūralu, kad viduje ir išorėje išvaizdą galima padaryti skirtingą.

Tobula apdaila

Dėl spalvoto pagrindo langai atrodo visapusiškai kokybiškai – net kai jie atidaryti. Galima rinktis antracito, rudos arba baltos spalvos.





Komfortas derinamas su saugumu

ARTEVO profilių stiklo pluošto pagrindas leidžia langų varčiose laisviai montuoti didelio svorio 80 mm sistemos gerai garsą ir šilumą izoliuojančius stiklo paketus.

0 mm slenkstis

Įėjimas be kliūčių ir pavojaus suklupti
Jis tikrai negali būti pavadintas „slenksčiu“. RAUCERO* slenkstis, kurio montavimo aukštis yra 0 mm, užtikrina, kad praeidami neužkliūsite. Dėl gudriai sugalvoto nuleidžiamo sandariklio ant grindų ar slenksčio nelieka dryžių. Dėl lengvai išimamų nerūdijančio plieno grotelių valyti taip pat yra itin patogu.

* Galima įsigyti nuo 2024 metų pirmojo ketvirčio.

RC 3 apsauga

Raudona kortelė įsibrovėliams
ARTEVO langai lengvai pasiekia RC 2 pasipriešinimo klasę – net ir nearmuoti plieniu. Atitinkamomis papildomomis priemonėmis galima įgyvendinti net RC 3 pasipriešinimo klasės reikalavimus.* Standartinių langų apsauga nuo įsilaužimo yra silpna, todėl juos galima įveikti per palyginti trumpą laiką. Tuo tarpu RC 2 arba RC 3 pasipriešinimo klasių langams reikia gerokai daugiau laiko ir, svarbiausia, sunkių įrankių.

* Galutinai tikrinama 2023 metų trečiame ketvirtyje.







ARTEVO langai, balkonų ir terasų durys

Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	Nuo 106 iki 173 mm (Šveicarija: nuo 106 mm iki 184 mm)
Montavimo gylis:	80 mm
Šilumos izoliacija U_f (EN 12412-2 / EN 10077-2):	ARTEVO iki 0,97 W/m²K ARTEVO maks. iki 0,79 W/m²K
Garso izoliacija R_w (EN ISO 717-1):	iki 48 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 3 klasės*
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B5 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės
Didžiausias stiklo storis:	56 mm arba 72 mm su įleistine varčia

* Galutinai tikrinama 2023 metų trečiame ketvirtyje.