SYNEGO sistemos šeima

Puikiai suderintas asortimentas, išpildantis visus norus.

SYNEGO lauko durys



SYNEGO lauko durys

Techniniai duomenys

Priekio pločiai. Rėmas / varčia:	174 mm
Montavimo gylis:	80 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,2 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	priklauso nuo naudojamo užpildo
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B2 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 4A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 2 klasės

SYNEGO langų, balkonų ir terasų durys



SYNEGO langų, balkonų ir terasų durys

Techniniai duomenys

Matomas aukštis Rėmas / varčia:	nuo 109 mm iki 175 mm
Montavimo gylis:	80 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 0,94 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 47 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 3 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B5 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės
Valdymo jėga (EN 13115):	1 klasė

SYNEGO SLIDE stumdomosios durys



SYNEGO SLIDE stumdomosios durys

Techniniai duomenys

Priekio pločiai. Rėmas / varčia:	174 mm
Montavimo gylis:	80 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,2 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	priklauso nuo naudojamo užpildo
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B2 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 4A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 2 klasės

SYNEGO pakeliamos-stumdomos durys



SYNEGO pakeliamos-stumdomos durys

Techniniai duomenys

Priekio pločiai. Rėmas / varčia:	179 mm (103 mm su panoramine varčia)
Montavimo gylis. Rėmas / varčia:	190 mm / 80 mm
Šilumos izoliacija Uf (EN 12412-2):	iki 1,3 W/m²K
Garso izoliacija Rw (ISO 10140-2):	iki 43 dB
Pasipriešinimas įsilaužimui (EN 1627):	iki RC 2 klasės
Atsparumas vėjo apkrovai (EN 12210):	iki B3 klasės
Lietaus vandens nepralaidumas (EN 12208):	iki 9A klasės
Oro skvarba (EN 12207):	iki 4 klasės